


ANEXO II

ACABADOS EN DEPARTAMENTOS - CONDOMINIO PRADERA DEL RIMAC	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Muros	Muros estructurales de Concreto Armado Muros no estructurales de ladrillo de concreto vibrado o similares, muros de drywall en montantes de desagüe y ventilación de duchas y cocinas. Parapeto en fachada de Dúplex altura 1.10ml.
Techos	Losa maciza de concreto, espesor de 10 cm.
Pisos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sala Comedor, Pasadizos, Dormitorios, Estar (en caso aplique): Laminado o similar. ▪ Cocina - Lavandería: Cerámico o similar ▪ Terrazas: Cerámico o similar (en caso aplique) ▪ Escalera: Cemento semipulido (en caso de dúplex)
Contrazócalo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sala Comedor, Pasadizos, Dormitorios, Estar (en caso aplique): Rodón de MDF o similar. ▪ Cocina – Lavandería, Baños: Cerámico o similar.
Cielorrasos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sala Comedor, Pasadizos, Dormitorios, Estar (en caso aplique): Solaqueado, una mano de empaste, escarchado color blanco o similar. ▪ Baños, Cocina- Lavandería: Empastados y pintados con óleo mate blanco o similar. ▪ Terraza: Pintura Látex, sobre una base de imprimante.
Puertas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puerta Principal: Puerta contraplacada HDF estándar fabricación industrial, blanco o similar con cerradura. ▪ Puertas interiores: Puerta lisa y contraplacada HDF estándar, blanco o similar.
Mamparas (de corresponder)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampara de Sala Comedor – Terrazas: Doble Hoja, una hoja fija, una hoja corrediza, con puente de aluminio, vidrio primario incoloro, con perfilería de aluminio color natural ▪ Dptos. 206 al 2006 no aplica mamparas.
Ventanas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ventanas en dormitorios, sala comedor, Estar (en caso aplique): vidrio crudo, incoloro con perfiles de aluminio ▪ Ventana de lavandería: vidrio crudo, incoloro con perfiles de aluminio. La ventana de la lavandería tendrá una sobre luz sin vidrio para ventilación del gas natural (láminas pavonadas).
Revestimientos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muros interiores: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sala Comedor, Pasadizos, Dormitorios, Estar (en caso aplique): Revestidos con papel mural de 180 gr o similar. ✓ Cocina – Lavandería: Empastados y pintados con óleo blanco o similar sobre una base de imprimante. ✓ Baños: Empastados y pintados con óleo blanco sobre una base de imprimante. ✓ Terraza: Solaqueados y pintados con látex sobre una base de imprimante. ▪ Muros exteriores: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Solaqueados y pintados con pintura látex sobre una base imprimante y/o concreto lavado.
Cocina - Lavandería	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zócalo Cocina: cerámico o similar sobre lavadero de cocina (no en espacio de refrigeradora). ▪ Zócalo Lavandería: cerámico o similar sobre lavadero de ropa. ▪ No incluye cajonería, ni reposteros altos, ni bajos. ▪ Sólo incluye el mueble debajo del lavadero, en melamine, con estructura color blanco, con tapacantos delgado, puertas en color blanco con tapacantos grueso, con tiradores de PVC, sin tablero postformado. ▪ Grifería para lavadero de cocina al mueble, solo agua fría. ▪ Lavadero de cocina de una poza con escurridor de acero inoxidable para sobre poner o similar. ▪ Lavadero de ropa color blanco. ▪ Una rejilla de ventilación de PVC o metálica o aluminio, para ventilación



	<p>de Gas Natural, ubicada en parte baja del muro que da al exterior en la zona de lavandería.</p> <ul style="list-style-type: none"> No preparado para la instalación de cocina, encimera y/o horno eléctrico. En caso de instalar encimera y horno ambos a gas y juntos, deberá considerar el pago por una conexión adicional a la empresa prestadora del servicio correspondiente.
Baños	<ul style="list-style-type: none"> Piso: Cerámico color concreto plata o similar. Zócalo: cerámico o similar. Grifería: con agua fría y caliente en lavatorio y ducha (*). Lavatorio color blanco o similar, sin pedestal. Inodoro color blanco o similar. En baño de visitas mueble bajo. Extractor de aire en baños.
Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, Comunicaciones y Gas	<p>Inst. Sanitarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> Agua fría y/o caliente: con tubería PVC, de Polipropileno a termofusión o flexibles o similar. Salida de agua caliente en lavatorio y ducha de baño (*) 01 Contómetro por departamento <p>Inst. Eléctricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tablero eléctrico con llaves termomagnéticas. Pulsador y timbre. Placas Eléctricas. Circuito Independiente para alumbrado y tomacorrientes. Solo punto (Entubado) para campana extractora. Luminarias LED. Medidor de luz monofásico para cada departamento. Potencia contratada de 4 KW. No cuenta con la instalación eléctrica necesaria para cocina, encimera y/o horno eléctrico. <p>Inst. Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Punto de Teléfono en sala comedor. Punto de TV: en sala comedor y dormitorio principal. Intercomunicador en cocina. <p>Inst. de Gas</p> <ul style="list-style-type: none"> Preparado para equipamiento y medidor. 02 puntos por departamento: cocina y therma Therma para gas natural de una capacidad de 10 litros. En caso de instalar encimera y horno, ambos a gas y juntos, deberá considerar el pago por una conexión adicional.
Carpintería Metálica	<ul style="list-style-type: none"> Barandas metálicas en terrazas a partir del segundo piso y escaleras de dúplex. En 1eros pisos, sardinel con malla metálica, h=1.40 ml aprox.



Nota:

- (*) Para contar con agua caliente en el baño (lavatorio y ducha) se requerirá que el propietario coordine con la empresa prestadora del servicio de gas natural para la respectiva activación del servicio.
- No preparado para la instalación de aire acondicionado.

CUADRO DE ACABADOS DE LOS ESTACIONAMIENTOS

Para los estacionamientos ubicados en semisótano, primer y segundo nivel: losa de concreto muros y cielo raso. Cada estacionamiento contará con 1 tope de llanta.

Para los estacionamientos techados, la altura máxima libre entre el piso e instalaciones diversas es de 2.10 ml, pudiendo presentar instalaciones adosadas al techo y/o colgadas. Cada estacionamiento contará con 1 tope de llanta.

Tránsito peatonal por sendero de vía vehicular.

CUADRO DE ACABADOS DE LAS ÁREAS COMUNES

EDIFICIOS	DESCRIPCION	
Hall	Pasadizo	Cemento Semi-Pulido
	Zona de Ascensores	Cemento Semi-Pulido con detalles de cerámica o similar.

	Muros	Concreto Armado, espesor 10 y/o 15 cm. Solaqueado. Pintura Látex.
	Techos	Solaqueado. Pintura Látex.
	Equipamiento	02 ascensores por cada edificio (8 departamentos por piso)
Ascensores	Cantidad	2 unidades por Edificio
Escalera	Piso	Pasos y Contrapasos de cemento Semi-Pulido.
	Muros y Techo	Concreto Armado, espesor 10 y/o 15 cm.
	Otros	<ul style="list-style-type: none"> • Barandas de Carpintería Metálica • Puerta Cortafuego de fabricación industrial en cada piso.
CONJUNTO	DESCRIPCION	
Salones de Usos Comunes	Piso	Cerámica o similar.
	Muros	Concreto Armado (e=10 cm) y/o albañilería. Solaqueado. Pintura Látex.
	Techos	Concreto Armado o Aligerado. Empaste y Pintura al óleo o similar.
	Vent. y Mamp	Vidrio primario incoloro.
	Aparatos Sanitarios	Inodoro y Lavatorio color blanco
	Instalaciones Sanitarias	Agua Fría con tubería PVC, de Polipropileno a termofusión o flexibles o similar para lavadero
	Instalaciones Eléctricas	Circuito de Tomacorrientes y Alumbrado.
Caseta de Vigilancia	Piso	Cerámica o similar.
	Muros	Concreto Armado (e=10 cm) y/o albañilería. Solaqueado. Pintura Látex.
	Techos	Concreto Armado y/o Aligerado. Empaste y Pintura Látex.
	Puerta	Contraplacada MDF, estándar y fabricación industrial.
	Aparatos	Inodoro y Lavatorio color blanco o similar.
	Instalaciones Sanitarias	Agua Fría con tubería PVC de Polipropileno a termofusión o flexibles o similar para lavadero.
Cuarto de Acopio	Piso	Cemento Semi-Pulido.
	Muros	Concreto Armado (e=10 cm) y/o albañilería. Solaqueados. Pintura Látex solo en exteriores
	Éstos están ubicados aledaños a los ingresos vehiculares.	
Cisternas con Cuartos de Bombas	Piso	Concreto expuesto, con aditivo impermeabilizante.
	Muros y Techos	Concreto Armado (e=10 cm). Concreto expuesto con aditivo impermeabilizante.
Veredas		Concreto Simple. Acabado Semi-Pulido (color natural del concreto).
NOTA: LAS ÁREAS COMUNES NO CUENTAN CON ASCENSOR.		

Detalles del Conjunto

El proyecto contempla las siguientes áreas comunes:

- Casa Club que incluye Sala de Niños, Sala de Usos Múltiples, Sala de Jóvenes, Área de Parrillas
- Estacionamientos
- Local Comercial
- Losa Deportiva
- Estacionamiento de Bicicletas y Ciclovia.
- Caseta de Vigilancia.
- Cuarto de Acopio de basura.
- Humedal.
- Gimnasio al aire libre

El cerramiento perimétrico hacia avenidas y calles será con malla metálica o similar, altura 2.10ml aprox. El cerramiento perimétrico hacia laderas de cerros podrá ser con malla metálica o muro de concreto vibrado o similar, altura 2.10 ml aproximadamente.

Notas:

- Todos los acabados están sujetos a stock y se podrán reemplazar por uno similar.
- Las imágenes que se muestran en nuestros diferentes folletos, así como en nuestra página web, son meramente referenciales, por lo que se podrán presentar modificaciones y/o contener elementos de apreciación estética y otros que no comprometen a la empresa promotora.

